

# ガラスクロス(インクジェット印刷材) 貼りガラスウール材

## ATパネルIJ

### ●新商品(受注生産品)

ガラスウールにガラスクロスを貼り、ガラスクロス表面にインクジェット印刷をした商品となります。  
色柄については、自由なニーズにご対応できます。

#### ●デザイン例



#### ●用途

壁・天井などに使用する簡易内装材(準化粧材)

#### ●柄・色

木目調や石目調も印刷できますが、データがあれば  
写真や会社のロゴなどもガラスクロス表面に印刷する事が出来ます。  
(※基本、データを頂き印刷を行います)

#### ●受注生産品

各種、基本はご注文いただいてからの製造となります。



#### 【注意事項】

- ※表面には多少、ガラスウールの凹凸が生じる場合があります。
- ※ガラスウールは柔らかい為、表面にシワが生じる場合もございます。
- ※ガラスウールの黄色が、表面に出てくる場合もあります。  
(※特に白の場合)
- ※施工場所によっては、内部結露を起こす可能性があります。
- ※通気によっては、表面に汚れが付く場合がございます。
- ※紫外線等光に弱い印刷インクとなります。耐久年数は、施工場所によって異なりますが、3年位経ってから徐々に色が落ちていきます。

★弊社ホームページに資料がございますのでご覧ください

#### ◆貼り方



※全面貼りは、不燃認定外品となります

#### ◆規格

製品番号	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	表面仕上げ ガラスクロス種類	寸法			入数(枚)	不燃認定番号	ホルムアルデヒド発散等級
			厚み	幅	長さ			
ATPIJ	64~96	ガラスクロス インクジェット 印刷	25	605	910	各種入数 異なります	NM-4901	F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド発散等級表示規定による
				910	1,820			
				※1				
			(50) ※2	605	910			
				910	1,820			
				※1				

※1 ご希望寸法にカットしてガラスクロス貼りもお受けいたします。

※2 印刷機の関係で50mm厚の場合は、25mm厚の材料に印刷後25mmのガラスウールと貼り合わせ(厚み部25mm程度ガラスウール材が見えてきます) 若しくは、現場での貼り合わせ施工となります。

#### 【特記】

- ガラスクロスは、JIS相当品となります。
- ガラスウール原板は、JIS A 9504/JIS A 6301 品を使用します。
- 受注生産品となります。

★その他加工品に関しましては、弊社へお問い合わせ下さい。



★お問い合わせは 建材部迄  
TEL 03-3573-1751  
FAX 03-3571-8324

★その他商材に関しては、  
弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.tokunaga-s.co.jp/>

★アミューズメントパークなどの天井・壁に施工されております★